

STINGRAY LED PANEL

Sıva altı LED armatür ürünlerinden biri olan Stingray Led Panel, iki ayrı formla kullanıcılarına ulaştırılır. Dileyenler yuvarlak ya da kare formundaki ürünü kolaylıkla temin edebilir. İç mekânlara özel bir estetik değer kazandıran paneller, 30×60,60×120 şeklinde ebat ölçülerine sahiptir. Özel LED çiplerinden imal edilmesinden kaynaklı olarak oldukça dayanıklı bir ürün olan Stingray Led Panel, ışığı dengeli ve kontrollü bir biçimde yayar. Işığın hem daha yoğun hem de verimli bir biçimde kullanılabileceği ürün sayesinde ciddi düzeyde bir enerji tasarrufu elde edebilirsiniz. Mağazalardan AVM'lere, showroom alanlarından otellere birçok alanda kullanılan ürün, 2700K-6500K aralığında bir renk sıcaklığına sahiptir. Aynı zamanda çevre dostu bir ürün olan Stingray Led Panel, hızlı ve kolay bir biçimde montelenebilmektedir.

Özellikler	Seçenekler
Ürün Kodu	TCL-PN-6060
UYGULAMA ALANI	Ofis, Mağaza, Showroom, Hastane, Restaurant, Müze,
GÜÇ	40W,
RENK SICAKLIĞI	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K,
OPSİYONEL SEÇENEKLER	Triac Dim, 1-10V & Dali Dim, ACİL AYDINLATMA KİTİ,
LED MARKASI	Samsung, Tridonic, Osram, Citizen,
LÜMEN	135 Lm/W,
CRI	80, 92,
DRIVER MARKASI	Tridonic, Eaglerise,
ÇALIŞMA VOLTAJİ	220V, 240V,
IP SINIFI	20, 54,

Özellikler	Seçenekler
MALZEME SINIFI	Alüminyum,
KASA RENGİ	Siyah,İstenilen Ral Kodu,
GARANTI	3 Yıl
Gövde	Alüminyum
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör Türü	Alüminyum
Reflektör Derecesi	15,24,36,45,60,